

混凝土脱模剂

	一般性状				大型		小型		板状		建筑物				特长及其用途		荷姿				
	外观	色	运动粘度 (40℃)	闪点	下水道管·U字槽	四角水泥柱	防水框块	杆·离心成型混凝土	块·U字槽	混凝土瓦	铁道用枕木	化妆块	板岩板	ALC板			水库外墙	隧道	下水道	一般建筑物	20L
		ASTM	mm ² /s (cSt)	℃																	
RIS MOLD C=E	淡黄色透明	L1.0	2.0	56	○			○	○									○	混凝土製品的模型剥離剂。	○	○
RIS MOLD C=E1	淡黄色透明	L0.5	3.5	82	○			○	○									○	混凝土製品的模型剥離剂。	○	○
RIS MOLD C=E1 (KAI)	淡黄色半透明	L0.5	3.2	79	○	○			○			○				○	○	○	混凝土製品的模型剥離剂。	○	○
RIS MOLD C=MO (KAI)	褐色半透明	L2.5	15.1	96	○	○			○			○				○	○	○	用于隧道等密闭空间的混凝土的脱离。低气味产品。	○	○
RIS MOLD C=TP	黄色半透明	L1.0	5.6	54	○	○	○		○		○							○	对于大型建造物、建筑用混凝土预制板等等的通用模型剥離剂。	○	○
RIS MOLD C=A	褐色半透明	L3.0	52.0	190									○						对于的ALC产品混凝土模型剥離剂。	—	○