

コンクリートモールド油

製品名	一般性状				大型		小型		板状		建造物		荷姿							
	外観	色	動粘度 (40°C)	引火点	下水道管・U字溝	ネットポット	ホルミオン管	ブロック・U字溝	コンクリート瓦	鉄道用枕木	化粧ブロック	スレート板	ALC板	ダム外壁	トンネル	下水道	一般構造物	特長及び用途	20L	200L
		ASTM	mm ² /s (cSt)	°C	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
RIS MOLD C=E	淡黄色透明	L1.0	2.0	56	○	○	○	○								○	コンクリート製品の型枠剥離剤。	○	○	
RIS MOLD C=E1	淡黄色透明	L0.5	3.5	82	○		○	○	○							○	コンクリート製品の型枠剥離剤。	○	○	
RIS MOLD C=E1(KA1)	淡黄色半透明	L0.5	3.2	79	○	○		○		○				○	○	○	コンクリート製品の型枠剥離剤。	○	○	
RIS MOLD C=MO(KA1)	褐色半透明	L2.5	15.1	96	○	○		○	○	○				○	○	○	トンネル等の密閉空間でのコンクリート剥離。低臭気タイプ。	○	○	
RIS MOLD C=TP	黄色半透明	L1.0	5.6	54	○	○		○	○	○				○		○	大型建造物、建築用コンクリートブロック等幅広く使用できる汎用型枠剥離剤。	○	○	
RIS MOLD C=A	褐色半透明	L3.0	52.0	190							○						ALC製品用コンクリート型枠剥離剤。	—	○	

放電加工油

製品名	外観	JIS分類 種号	色	動粘度 (40°C)	引火点	銅版腐食 (1h)		主成分		特長及び用途	荷姿	
			ASTM	mm ² /s (cSt)	°C	100°C	150°C	脂肪油	硫黄		20L	200L
RIS EDM OIL TX	無色透明	N1-1	L0.5	2.0	72	—	—	—	—	高度に精製された基油を使用した、超精密加工に対応する放電加工油。	○	○

スライシング油

製品名	外観	密度	色	動粘度 (40°C)	引火点	銅版腐食 (1h)		主成分		特長及び用途	荷姿	
		15°C/g/cm ³	ASTM	mm ² /s (cSt)	°C	100°C	150°C	脂肪油	硫黄		20L	200L
RIS SLICING OIL	淡黄色透明	0.84	L0.5	6.6	162	1	—	○	—	切粉の沈降性に優れた不水溶性バンドソー油剤。切粉を流動しやすく、固着させません。	—	○