

コンクリートモールド油

製品名	一般性状				大型			小型			建造物				特長及び用途		荷姿	
	外観	色 ASTM	動粘度 (40℃) mm ² /s (cSt)	引火点 ℃	下水道管・U字溝	テトラポット	ケーソンブロック	ポール・ヒューム管	ブロック・U字溝	コンクリート瓦	鉄道用枕木	化粧ブロック	ダム外壁	トンネル	下水道	一般建造物	20L	200L
コンクリートモールドオイル E	淡黄色透明	L1.0	2.0	56	○		○	○	○						○	コンクリート製品の型枠剥離剤。反応型。	-	○
コンクリートモールドオイル E-1(改)	淡黄色半透明	L1.0	3.3	76	○	○		○			○		○	○	○	トンネル等の密閉空間でのコンクリート剥離。低臭気タイプ。複合型。	○	○
コンクリートモールドオイル MO(改)	褐色半透明	L3.0	15.1	100	○	○		○			○		○	○	○	トンネル等の密閉空間でのコンクリート剥離。低臭気タイプ。複合型。	○	○
コンクリートモールドオイル TP	黄色半透明	L1.0	5.6	59	○	○	○	○		○	○	○			○	大型建造物、建築用コンクリートブロック等幅広く使用できる汎用型枠剥離剤。複合型。	-	○
コンクリートモールドオイル CP-CM	褐色半透明	L3.0	14.2	100	○	○	○	○			○			○	○	コンクリートパイルやヒューム管、下水道管、各種化粧ブロック等、一般建造物のコンクリート剥離。複合型。	-	○