

100470

# KEYSTONE MINERAL 10W-30 SL/CF

(キーストン ミネラル)

KEYSTONE MINERAL 10W-30 SL/CF は、粘度グレード 10W-30 の SL 規格および CF 規格に適合したガソリンエンジン・ディーゼルエンジン兼用オイルです。環境保護に関する規制や経済性を重視されるエンジンオイルの高性能化を求めるマーケットニーズに対応し、オイル中に含まれる清浄分散剤と酸中和剤の働きによりエンジン内部をカーボンによる汚染、ディーゼルエンジン特有の酸性ガス—酸化劣化から保護します。

## ■ 特長

- 性能と経済性のバランスのとれたオイル  
KEYSTONE MINERAL 10W-30 SL/CF は、高性能基油と厳選された添加剤を配合し、オイル性能と経済性のバランスがとれたガソリンエンジン、ディーゼルエンジン兼用オイルです。

## □ マルチグレードエンジンオイル

KEYSTONE MINERAL 10W-30 SL/CF は、低温時のエンジン始動性、高温・高負荷時のエンジン摺動部位の油膜保持性を確保した、粘度グレード 10W-30 のマルチグレードエンジンオイルです。

## □ 排気ガス中の有害成分を低減

KEYSTONE MINERAL 10W-30 SL/CF は、摩擦低減添加剤を配合、最適化を図ることでエンジン性能を向上させ、排気ガス中の有害成分を低減させます。

## ■ 用途

一般ガソリン乗用車、  
ディーゼルエンジン乗用車

## ■ 荷姿

200L ドラム、20L ペール缶、4L 缶

## ■ 代表性状

測定項目			代表性状
密度	(15°C)	g/cm <sup>3</sup>	0.875
外觀	(ASTM)		L4.5
引火点	(COC)	°C	228
流動点		°C	-40.0
粘度	(-25°C)	mPa·s	5960
動粘度	(40°C)	mm <sup>2</sup> /s	66.1
	(100°C)	mm <sup>2</sup> /s	10.4
粘度指数			145
塩基価	(PCA)	mgKOH/g	7.4
泡立ち試験	(seq II)	ml	10/0

※代表性状値は、製品の改定により、予告せずに変る場合があります。

(2013年4月1日)