

160205

KEYSTONE MINERAL FOR GEAR LSD 80W-90/GL-5

(キーストン ミネラル フォー ギヤー)

KEYSTONE MINERAL FOR GEAR LSD 80W-90/GL-5 は、自動車の LSD (Limited Slip Differential : すべり止め制限差動装置) にも使用できる API GL-5 規格を取得したマルチグレードタイプのギヤーオイルです。

■ 特長

□ 優れた摩擦特性

KEYSTONE MINERAL FOR GEAR LSD 80W-90/GL-5 は、摩擦特性を考慮した添加剤を用いることにより、振動音 (シャダー音) を抑え、駆動力を確実に伝達させます。

□ 優れた耐荷重性能

KEYSTONE MINERAL FOR GEAR LSD 80W-90/GL-5 は、極圧性に優れた添加剤を用いることにより、ギヤー、クラッチ板、ベヤリング等の磨耗を防ぎます。

□ マルチグレードギヤーオイル

KEYSTONE MINERAL FOR GEAR LSD 80W-90/GL-5 のワイドレンジな粘度グレードを有するので、冬季低温時においてもオイル流動性が高く、スムーズな始動性を発揮します。

■ 用途

LSD 装着車、大排気量車、高トルク車、重量のある4輪駆動車

■ 荷姿

200L ドラム、20L ペール缶

■ 代表性状

測定項目			代表性状
密度	(15°C)	g/cm ³	0.895
外觀	(ASTM)		L2.5
引火点	(COC)	°C	212
流動点		°C	-30.0
粘度	(-26°C)	mPa·s	106000
動粘度	(40°C)	mm ² /s	140
	(100°C)	mm ² /s	15.0
粘度指数			108
酸価		mgKOH/g	1.32
泡立ち試験	(seq II)	ml	0/0

※代表性状値は、製品の改定により、予告せずに変る場合があります。

(2012年12月20日)