

# KEYSTONE SYNTHETIC 10W-30 SP/CF GF-6A

(キーストン シンセティック)

KEYSTONE SYNTHETIC 10W-30 SP/CF ILSAC GF-6A は、現在においても広い適応車種、使用用途を有する粘度グレード10W-30に加え、最新規格API SP規格にディーゼルエンジン用CF規格を備えた新しいスタンダードオイルです。地球環境保全に対応した自動車技術の進歩と社会的要請に適応すると共に、省燃費性能はもちろんのこと、特に直噴ターボエンジンに発生しやすいLSPI (Low Speed Pre-Ignition: 低速早期着火) や、タイミングチェーンの摩耗低減に対応した、次世代規格のエンジンオイルとなっています。

## ■ 特長

- マルチユース・マルチパーパスオイル  
最新のガソリンエンジンオイル規格API SPを取得したガソリンエンジン・ディーゼルエンジン兼用オイルです。

## □ 優れた高酸化安定性

KEYSTONE SYNTHETIC 10W-30 SP/CF は、合成基油をベースオイルに採用し、最適化された添加剤の配合により、高温下でのオイル劣化を防ぎ、長期に渡る高い潤滑性能が期待できます。

- API (米国石油協会) / ILSAC (国際潤滑油標準化承認委員会) の最新規格に適合



## ■ 用途

ガソリン用エンジンオイル  
ディーゼルエンジン乗用車

## ■ 荷姿

200Lドラム

## ■ 代表性状

測定項目			代表性状
密度	(15°C)	g/cm <sup>3</sup>	0.8526
外觀	(ASTM)		L3.0
引火点	(COC)	°C	242
流動点		°C	-35.0
粘度	(-25°C)	mPa·s	4100
動粘度	(40°C)	mm <sup>2</sup> /s	69.62
	(100°C)	mm <sup>2</sup> /s	11.28
粘度指数			155
塩基価	(PCA)	mgKOH/g	5.94
泡立ち試験	(seq II)	ml	0/0

※代表性状値は、製品の改定により、予告せずに変える場合があります。

(2020年10月1日)