製品紹介



東京都千代田区丸の内 3 丁目 4 番 1 号 新国際ビル 2 階 TEL. 03-3213-1618

160185

KEYSTONE WIDE GEAR 75W-90/GL-5

(キーストン ワイド ギヤー)

KEYSTONE WIDE GEAR 75W-90/GL-5 は、API GL-5 規格を取得したに優れた酸化安定性を有するマルチグレードタイプのギヤーオイルです。

■ 特長

□ 優れた耐摩耗性

KEYSTONE WIDE GEAR 75W-90/GL-5 は、 過酷な使用条件に耐えるよう厳選した極 圧添加剤を配合しており、高負荷条件に おいても金属接触による磨耗や焼付きを 防止します。

□ マルチグレードギヤーオイル

KEYSTONE WIDE GEAR 75W-90/GL-5 は、 75W-90 のワイドレンジな粘度グレードを有するので、冬季低温時においてもオイル流動性が高く、スムーズな始動性を発揮します。

□ マルチユース・マルチパーパス

FF(フロントエンジン・フロントドライブ)車のミッションギヤーとデファンレンシャルギヤーの兼用オイルとしても使用可能です。

■ 用 途

乗用車のトランスミッションギヤー、デファレン シャルギヤー

■ 荷 姿

200L ドラム、20L ペール缶

■代表性状

測 定 項 目					代表性状
密		度	(15°C)	${ m g/cm^3}$	0. 893
外		観	(ASTM)		L1. 0
引	火	点	(COC)	°C	198
流	動	点		°C	-40.0 以下
粘		度	(-40°C)	mPa·s	102000
動	粘	度	(40°C)	mm^2/s	76. 5
			(100°C)	mm^2/s	14. 5
粘 度 指 数					198
酸		価		${\sf mgKOH/g}$	1. 80
泡立ち試験			(seqⅡ)	m l	10/0

※代表性状値は、製品の改定により、予告せずに変る場合があります。

(2012年12月20日)