

617311

VERSUS 10W-30 SL/CF

(バーサス)

VERSUS 10W-30 SL/CF は、粘度グレード 10W-30 の SL 規格および CF 規格に適合したガソリンエンジン・ディーゼルエンジン兼用オイルです。エンジンオイルの高性能化、環境対応規制と経済性を求めるマーケットニーズを両立させた高品質エンジンオイルです。

■ 特長

- 性能と経済性のバランスのとれたオイル
VERSUS 10W-30 SL/CF は、高性能基油と厳選された添加剤を配合し、オイル性能と経済性のバランスのとれたガソリンエンジン、ディーゼルエンジン兼用オイルです。

□ マルチグレードエンジンオイル

VERSUS 10W-30 SL/CF は、低温時のエンジン始動性、高温・高負荷時のエンジン摺動部位の油膜保持性を確保した、粘度グレード 10W-30 のマルチグレードエンジンオイルです。

□ 排気ガス中の有害成分を低減

VERSUS 10W-30 SL/CF は、摩擦低減添加剤を配合、最適化を図ることでエンジン性能を向上させ、排気ガス中の有害成分を低減させます。

■ 用途

一般ガソリン乗用車、
ディーゼルエンジン乗用車

■ 荷姿

200L ドラム

■ 代表性状

測定項目			代表性状
密度	(15°C)	g/cm ³	0.876
外觀	(ASTM)		L3.5
引火点	(COC)	°C	224
流動点		°C	-35.0
粘度	(-25°C)	mPa·s	4500
動粘度	(40°C)	mm ² /s	68.3
	(100°C)	mm ² /s	10.5
粘度指数			153
泡立ち試験	(seq II)	ml	30/0

※代表性状値は、製品の改定により、予告せずに変える場合があります。

(2014年9月10日)