

## 製品紹介



NIKKO OIL PRODUCTS, INC.

東京都千代田区丸の内3丁目4番1号

新国際ビル2階

TEL. 03-3213-1618

# ノーベルモーターオイル DL-1 0W-30

ノーベルモータオイル DL-1 0W-30 は JASO(自動車技術会)の DL-1 規格をクリアしたクリーンディーゼル車向け専用オイルです。PAO を配合する事により、最新のクリーンディーゼル車の一般走行からスポーツ走行による高温高負荷の掛かる車両まで、幅広く対応可能です。

### ■ 特長

#### □ 最新のクリーンディーゼル車に対応

ノーベルモーターオイル DL-1 0W-30 は DPF の目詰まりの原因となる硫酸灰分の生成を低減させ、排出カーボンの分散性を高めるため、配合添加剤を最適化することにより、DPF 耐久性の向上、大気汚染防止に配慮したエンジンオイルです。PAO の配合により、低温始動性、高温高負荷への耐久性、常圧損失の性能が向上しています。

□ 排ガス規制に対応した、DPF 装着車には、自動車技術会が制定した JASO 規格に準拠した DH-2 及び DL-1 をお勧めします。トラック、バスの DPF 装着車は DH-2 を、乗用車クラスには DL-1 が適合します。

□ API (米国石油協会) の最新規格をクリア

### ■ 用途

ディーゼル用エンジンオイル

### ■ 適合車種

DL-1 規格指定 0W-30 推奨車

### ■ 荷姿

200L ドラム、20L ペール缶

### ■ 代表性状

測定項目		代表性状
密 度	(15°C)	g/cm <sup>3</sup>
外 観	(ASTM)	L3.5
引 火 点	(COC)	°C
流 动 点		°C
動 粘 度	(40°C)	mm <sup>2</sup> /s
	(100°C)	mm <sup>2</sup> /s
粘 度 指 数		175
塩基価	(PCA)	mgKOH/g
硫酸灰分		mass/g
		0.54

※代表性状値は、製品の改定により、予告せずに変る場合があります。

(2021年11月1日)