

ノーベルモーターオイル DL-1 5W-30

ノーベルモーターオイル DL-1 5W-30 は JASO(自動車技術会)の DL-1 規格をクリアしたオイルです。
DPF 装置を搭載したディーゼル車(乗用車クラス)に対応する低灰分を特徴とするディーゼルエンジンオイルです。

■ 特 長

- ノーベルモーターオイル DL-1 5W-30 は DPF の目詰まりの原因となる硫酸灰分の生成を低減させ、排出カーボンの分散性を高めるため、配合添加剤を最適化することにより、DPF 耐久性の向上、大気汚染防止に配慮したエンジンオイルです。
- 排ガス規制に対応した、DPF 装着車には、自動車技術会が制定した JASO 規格に準拠した DH-2 及び DL-1 をお勧めします。トラック、バスの DPF 装着車は DH-2 を、乗用車クラスには DL-1 が適合します。
- API (米国石油協会) の最新規格をクリア

■ 用 途

ディーゼル用エンジンオイル

■ 適合車種

DL-1 規格指定 5W-30 推奨車

■ 荷 姿

200L ドラム、20L ペール缶

■ 代 表 性 状

| 測定項目 | | | 代表性状 |
|------|---------|--------------------|-------|
| 密度 | (15°C) | g/cm ³ | 0.849 |
| 外觀 | (ASTM) | | L3.5 |
| 引火点 | (COG) | °C | 228 |
| 流動点 | | °C | -33.0 |
| 動粘度 | (40°C) | mm ² /s | 53.48 |
| | (100°C) | mm ² /s | 9.72 |
| 粘度指数 | | | 169 |
| 塩基価 | (PCA) | mgKOH/g | 3.77 |
| 硫酸灰分 | | mass/g | 0.50 |

※代表性状値は、製品の改定により、予告せずに変える場合があります。

(2021年11月1日)